

ECONOVE

 látex interior / exterior


Bajo contenido en V.O.C | Amigable con el medio ambiente | Rápido secado | Bajo olor | Rápida habitabilidad | Buena nivelación y poder cubritivo | Apto para airless | Producto de base acuosa |

ECONOVE LÁTEX INTERIOR / EXTERIOR está desarrollado con un concepto ecológico logrando una pintura con bajo contenido de V.O.C. (Compuestos volátiles orgánicos), dando como resultado un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios. Ideal para proteger y decorar fachadas y muros exteriores, brindando una excelente combinación de exigencias estéticas y protección frente a las exigencias climáticas. Además es Ideal para uso interior en el hogar y adecuado para habitaciones infantiles, por su rápido secado y bajo olor permite una rápida habitabilidad. Su fórmula equilibrada facilita la aplicación disminuyendo el salpicado, confiere muy buena nivelación, buen poder cubritivo y resistencia al lavado.

USOS

INTERIOR | EXTERIOR Puede ser aplicado sobre paredes exteriores con revoques, ladrillos, bloques de hormigón, paneles premoldeados, yeso, enduido, placas de roca de yeso, hormigón, etc. Especialmente formulado para Profesionales y Contratistas de pintura.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES |

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.

En paredes interiores nuevas: se aconseja un curado mínimo de seis meses antes de ser pintadas.

Superficies con alta presencia de alcalinidad se aconseja tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

Para nivelar imperfecciones mayores a 3 mm: aplicar una mano de *Anclaflex Base Coat Monocomponente*, para imperfecciones menores pueden repararse con *Pradera Enduido Interior*. En ambos casos, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con *Sellador - fijador Anclaflex* antes de pintar.

En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar *Sellador Fijador* al solvente antes de pintar.

FORMA DE APLICACIÓN |

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless.

El máximo poder cubritivo se obtiene utilizando ECONOVE LÁTEX INTERIOR

presentación

4 LITROS | **10** LITROS | **20** LITROS

aplicación

ECONOVE
Látex
interior - exterior } **2 a 3 MANOS**
LISTO PARA USAR

EXTERIOR sin diluir y aplicándolo con rodillo de poliéster de pelo mediano. El producto viene listo para aplicar. De ser necesario para facilitar su aplicación, agregar agua en cantidades mínimas.

tiempo de secado

2 a 3 hs al tacto
6 hs entre manos

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

herramientas

- Rodillo pelo corto a mediano
- Pincel
- Soplete airless
- Elementos de protección personal (BARBUJO, GUAANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

almacenamiento

No dejar el material expuesto a la luz solar directa ni a las heladas

rendimiento

8 a 12 m² por litro por mano

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN ABSORCIÓN, RUGOSIDAD DEL SUSTRATO Y FORMA DE APLICACIÓN.

colores

Blanco óptimo

manos

2 a 3 manos
SEGÚN EL GRADO DE PROTECCIÓN DESEADA.

terminación

Mate

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL VALOR HUMANO
PRODUCTO BAJO EN CONTENIDO DE V.O.C (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES)



Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra

PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | Mezclar bien el contenido del envase antes de su aplicación | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, lentes, etc.)

PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. **Centro nacional de intoxicaciones:** 0800-333-0160 | **centro de intoxicaciones del hospital posadas:** 011-4658-7777 | **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:** (011) 4962-6666/2247 | **Córdoba:** (0351) 421-5400/422-2039 | **La Plata:** (0221) 451-5555 | **Rosario:** (0241) 448-0202

Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPS S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPS S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A LAS PROPIEDADES INTRINSECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.

